CHUKOH FLO™メッシュベルト

chukoh
CHUKOH BELT CORPORATION
中興ベルト株式会社

Gタイプメッシュベルト

製品番号	原反幅 (mm)	呼び厚 (mm)	最大長 (m)	開口率 (%)	質量 (g/㎡)	引張強さ(N/cm)	
						縦	横
BGF-410-18	2300	0.55	100	14.1	485	520	740
BGF-410-20	2000	0.75	100	10.0	630	840	570
BGC-410-20 (静電防止タイプ)	1020	0.75	100	11.3	670	900	620
BGN-410-20	3000	0.75	100	10.4	615	1150	850
BGF-410-30	3830	0.95	100	51.2	470	350	440
BGB-410-30 (静電防止タイプ)	3830	0.95	100	54.9	505	410	760
BGC-410-30 (静電防止タイプ)	1300	0.95	100	57.2	530	460	570
BGF-410-30 (横糸強度UP品)	3840	0.95	100	44.7	570	490	1470

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。


BGF-410-18


BGF-410-20


BGC-410-20
(静電防止タイプ)


BGN-410-20


BGF-410-30


BGB-410-30
(静電防止タイプ)


BGC-410-30
(静電防止タイプ)


BGF-410-30
(横糸強度UP品)

chukoh
CHUKOH BELT CORPORATION
中興ベルト株式会社
https://www.chukoh.co.jp/chukoh-belt/
お問い合わせ：support-belt@chukoh.co.jp

東日本営業部　〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20
ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ新横浜９Ｆ
Tel：045-478-3733　FAX：045-478-3734

中日本営業部　〒460-0003　名古屋市中区錦2-4-3　錦ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ　10階
Tel：052-229-1513　FAX：052-229-1514

西日本営業部　〒532-0003　大阪市淀川区宮原3-4-30　ﾆｯｾｲ新大阪ﾋﾞﾙ　16階
Tel：06-6398-6716　FAX：06-6398-6713

CHUKOH FLO™メッシュベルト

Aタイプメッシュベルト

製品番号	原反幅 (mm)	呼び厚 (mm)	最大長 (m)	開口率 (%)	質量 (g/㎡)	引張強さ(N/cm)	
						縦	横
BAF-410-20	1000	0.8	100	45.1	385	1740	1940
BAF-410-23	1500	0.9	50	38.1	377	1210	1850
BAF-410-25	2800	0.8	100	45.0	290	1140	1890
BAF-410-30	2100	1.1	100	52.8	415	1100	1200
BAF-410-31	1500	1.0	80	21.6	550	1810	1930
BAF-410-32	3000	0.8	50	54.9	253	520	700
BAF-407-20	2500	0.5	50	18.4	330	720	680
BAF-407-24	2800	0.6	50	27.4	600	1200	1000

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。


BAF-410-20


BAF-410-23


BAF-410-25


BAF-410-30


BAF-410-31


BAF-410-32


BAF-407-20


BAF-407-24

chukoh CHUKOH BELT CORPORATION 中興ベルト株式会社

https://www.chukoh.co.jp/chukoh-belt/

お問い合わせ：support-belt@chukoh.co.jp

東日本営業部　〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ新横浜９Ｆ
Tel：045-478-3733　FAX：045-478-3734

中日本営業部　〒460-0003　名古屋市中区錦2-4-3　錦ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ　10階
Tel：052-229-1513　FAX：052-229-1514

西日本営業部　〒532-0003　大阪市淀川区宮原3-4-30　ﾆｯｾｲ新大阪ﾋﾞﾙ　16階
Tel：06-6398-6716　FAX：06-6398-6713