

# Gタイプベルト BGLシリーズ

## ※ 食品衛生法適合

### ● 製品概要

PTFEでコーティングしたガラスクロスに特殊なふっ素樹脂を特殊加工した製品です。

### ● 特徴

通常品と比較して、浸透に強く、また油やグリスと接触を伴う過酷な用途で高い耐久性を有します。

### ● 用途・実績例

- ・ 食品の焼きライン  
(肉・魚・ハンバーグ・餃子等)
- ・ 食品の焼き目付ライン
- ・ ピザ生地成型用 等



## BGLシリーズ製品リスト

品番	最大幅	呼厚	重量	引張強さ(N/cm)	
	mm			mm	g/m <sup>2</sup>
BGL-500-4	1000	0.1	190	160	125
BGL-500-6		0.15	290	220	195
BGL-500-10		0.25	490	480	360
BGL-500-12		0.29	590	480	360
BGL-500-14		0.35	710	440	440

※測定値であり、規格値ではありません。  
※最大幅以上については、別途ご相談下さい。



中興ベルト株式会社

URL: <https://www.chukoh.co.jp/chukoh-belt/>

お問い合わせ : [support-belt@chukoh.co.jp](mailto:support-belt@chukoh.co.jp)

東日本営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-18-20 パシフィックマークス新横浜10階  
TEL: 045-478-3733 FAX: 045-478-3734  
中日本営業部 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階  
TEL: 052-229-1513 FAX: 052-229-1514  
西日本営業部 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階  
TEL: 06-6398-6716 FAX: 06-6398-6713  
九州出張所 〒841-0056 佐賀県鳥栖市蔵上1-168 レジデンス蔵上1F  
TEL: 080-2738-1899



# 複合Gタイプベルト BL-GLシリーズ

※ 食品衛生法適合

## ● 製品概要

Gタイプベルト（特殊加工品）と通常基材を複合させた製品です。

## ● 特徴

### 《優れた耐浸透性

通常のGタイプシリーズと比べ、**耐浸透性が非常に高く、油が浸透しにくい**ので油が多い製品を扱うラインに最適です。  
浸透しにくいので**ベルトのライフアップ**につながります。

### 《平滑性を極めた特殊接合

本体だけでなく**接合部も平滑**なので、「段差が製品に転写する」「接合部の厚みで焼きムラが生じる」といった悩みを解消します。

### 《ふっ素樹脂でくっつきにくい（離型性）

表面に特殊なふっ素樹脂を特殊加工した製品なので、Gタイプシリーズと同様に**製品がくっつきにくく、汚れても簡単に清掃**することができます。

### 《歩留りの向上

「耐浸透性」「平滑性」「離型性」、これらの特徴は製品の安定製造へと導きます。  
**歩留りが向上し、高品質製品の製造につながっていきます。**

## ● 用途・実績例

・ 食品の焼き目付ライン・ピザ生地 of 搬送ライン 等 導入実績多数！

## BL-GLシリーズベルト ベース基材

品番	最大幅	呼厚	重量	引張強さ(N/cm)	
	mm	mm	g/m <sup>2</sup>	タテ	ヨコ
BGL-500-4	1000	0.1	190	160	125
BGL-500-6		0.15	290	220	195

※測定値であり、規格値ではありません。 ※最大幅以上については、別途ご相談下さい。

製品例：BL-GL500-4複合品、BL-GL500-6複合品 等組み合わせ自由！



お問い合わせ : support-belt@chukoh.co.jp

東日本営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-18-20 パシフィックマークス新横浜10階  
TEL: 045-478-3733 FAX: 045-478-3734

中日本営業部 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階  
TEL: 052-229-1513 FAX: 052-229-1514

西日本営業部 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階  
TEL: 06-6398-6716 FAX: 06-6398-6713

九州出張所 〒841-0056 佐賀県鳥栖市蔵上1-168 レジテンス蔵上1F  
TEL: 080-2738-1899