

เทปกาวทนความร้อนที่ดีที่สุดสำหรับติด เพื่อยึดจับวัตถุ



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

ACH-6100

ข้อมูลทั่วไป


เป็นเทปกาวที่ใช้ผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคนเป็นวัสดุพื้นและใช้กาวซิลิโคนเป็นสารยึดติด
ทำให้เทปกาวนี้มีคุณสมบัติการยึดจับวัตถุและการทนความร้อนที่สามารถใช้ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงได้อย่างดีเยี่ยม

คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- มีความยืดหยุ่น
- ทนต่อสภาพอากาศ
- หน่วงไฟหรือไม่ลามไฟ

การนำไปใช้งาน

- พันลูกกลิ้งในกระบวนการทากาว
- ติดเพื่อเพิ่มแรงดึงให้กับลูกกลิ้งในกระบวนการผลิตฟิล์มและผ้าใยสังเคราะห์




ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)		ความยาว (m)
	มาตรฐาน	สูงสุด	
0.28	25, 50	300	25

* สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากขนาดข้างต้นได้แต่ต้องไม่เกินความกว้างสูงสุด

โครงสร้าง



คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ACH-6100
ความหนา	mm	0.28
การลอกออกที่ 180°	N/25mm	3
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	790
แรงดันเบรกดาวน	kV	8
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	200

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safely.

2021.08.01