



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

AFA-113A

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ฟิล์มฟลูออโรพลาสติก (PFA) เป็นวัสดุพื้นและใช้กาวซิลิโคนเป็นสารยึดติด
ทำให้เทปชนิดนี้มีทั้งความโปร่งใสและคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของฟลูออโรพลาสติก

คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- มีความยืดหยุ่น
- ทนต่อสภาพอากาศ
- หน่วงไฟหรือไม่ลามไฟ

การนำไปใช้งาน


- การใช้งานที่ต้องการคุณสมบัติด้านความโปร่งใส เช่น การติดทับบนฉลาก เป็นต้น
- เป็นฉนวนไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้า

ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้าง (mm)		ความยาว (m)
	มาตรฐาน	สูงสุด	
0.10	50	300	10

* สามารถตัดเป็นความกว้างนอกเหนือจากขนาดข้างต้นได้แต่ต้องไม่เกินความกว้างสูงสุด

โครงสร้าง



คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	AFA-113A
ความหนา	mm	0.1
การลอกออกที่ 180°	N/25mm	6
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	50
แรงดันเบรกดาวน์	kV	10
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	200

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safety.