



CHUKOH FLO™ Adhesive tape

ACH-5201A

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเทปกาวที่ใช้ฟิล์มโพลีเอสเตอร์สีดำเป็นวัสดุพื้นและใช้กาวซิลิโคนเป็นสารยึดติด เทปกาวมีคุณสมบัติทนความร้อน ทนสารเคมีและเป็นฉนวนไฟฟ้า จึงเหมาะแก่การใช้สำหรับงานมาส์ก และใช้ติดประกบรอยต่อ

คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- ทนสารเคมี
- เป็นฉนวนไฟฟ้า


การนำไปใช้งาน

- มาส์กเทปก่อนความร้อน
- มาส์กเทปก่อนฉนวนไฟฟ้า
- การประกบรอยต่อของแผ่นกระดาษรองหลัง (backing paper)
- ชิ้นส่วนชิ้นรูปเรซิน LED

ขนาดทั่วไป

ความหนา (mm)	ความกว้างมาตรฐาน (mm)	ความกว้างสูงสุด (mm)	ความยาว (m)
0.055	25, 50	450	33

โครงสร้าง



คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	ACH-5201A
ความหนา	mm	0.055
แรงยึดเกาะ	N/25mm	7
ทนต่อแรงดึง	N/25mm	80
การยึดตัว	%	50
แรงดันเบรกดาวน์	kV	6
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	130

* ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohtai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safely.