



C-Porous™ ePTFE flexible sheet

SEF-200

ข้อมูลทั่วไป

แผ่น ePTFE นี้ เป็นฟิล์ม PTFE 100% ที่มีรูพรุน มีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นสูงและไม่มีกาวเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้สามารถทนต่อสารเคมีได้ดี ทำให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้โดยไม่ต้องชะล้างสารปนเปื้อนและทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน นอกจากนี้ความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ทำให้ใช้ในงานที่ต้องการมีการเจาะรูหรือการใช้เครื่องตัดได้

คุณลักษณะเด่น

- ทนความร้อน
- ไม่ลามไฟ
- ป้องกันแสง UV
- ทนสารเคมี
- มีความยืดหยุ่น
- น้ำไม่ซึมผ่าน

การนำไปใช้งาน

- วัสดุฉนวนกันความร้อน
- ปะเก็น

คุณสมบัติทั่วไป

ทดสอบ	หน่วย	SEF-200
ความแข็ง	-	85±15
อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูงสุด	°C	260

※ ค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าที่ได้จากการวัด ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน

※ ค่าความแข็งเป็นค่าที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องวัดความแข็ง durometer type E (AO)

ขนาดทั่วไป

รูปทรง	ขนาด (mm)	ความหนา (mm)
แผ่น	1500 x 1500	1, 2, 3

※ กรุณาสอบถามขนาดนอกเหนือจากขนาดข้างต้น

ความยืดหยุ่น



SEF-200



แผ่น PTFE (รุ่นปกติ)



มีความอ่อนนุ่มและมีคุณสมบัติในการกันกระแทก

Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

Contact us:

■ Bangkok Office One FYI Center, Unit 1/1002, 10th Floor, 2525 Rama 4 Rd., Khlongtoei, Bangkok 10110
Tel +66-(0)2-011-7144 Fax +66-(0)2-011-7147

■ Head Office Chukoh Chemical Industries, Ltd.
ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81-(0)3-6230-4414, Fax : +81-(0)3-6230-4413

Support Desk : support-thai@chukoh.co.th

LINE Official Account



@chukohthai



Caution

- Do not use in applications in contact with the human body such as medical care, etc.
- Dispose products in compliance with the related laws and regulations and absolutely do not incinerate them.
- Do not use the product higher than the maximum continuous service temperature.
- Carefully read the catalog, product safety data sheet (SDS), and fluoroplastic instruction manual in order to maintain functions essential to products and use products safely.

2022.02.01