
視認性を向上させた 青色ふっ素樹脂粘着テープ





CHUKOH FLO[™] ふっ素樹脂粘着テープ

AGF-100 BLUE

製品概要

青色に着色したふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、 シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。

表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一 破損した場合も異物として認識されやすい製品です。

※食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有 しています。

特

- 視認性 滑り性
- 耐熱性
- 寸法安定性
- 電気絶縁性 撥水性
- 離型性
 - 耐薬品性
 - 耐候性


用 例

- ・AGF-100FRの視認性を向上させたい用途
- ・製品別や工程別で他粘着テープと識別させたい用途

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	文C(III)
0.16	25, 50	450	10

構 诰



製品性能

試験項目	単位	AGF-100 BLUE	
呼び厚	mm	0.16	
粘着力 180° 剥離	N/25mm	11	
引張強さ	N/25mm	460	
破壊電圧	kV	6	
最高使用温度	°C	200	

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

社 〒107-0052 東京支店〒107-0052 名古屋支店 〒460-0003 大 阪 支 店 〒532-0003 福 岡 支 店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12

東京都港区赤坂1-8-1 東京都港区赤坂1-8-1 名古屋市中区錦2-4-3 大阪市淀川区宮原3-4-30

赤坂インターシティAIR 26階 赤坂インターシティAIR 26階 錦パークビル 10階 ニッセイ新大阪ビル 16階 大手門パインビル 5階

03-6230-4414 (代) 03-6230-4411 052-229-1511 06-6398-6714 092-724-1411

お問い合わせ: support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、 安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2021.07.01