
## 高電圧配線識別用途に最適な オレンジ色ふっ素樹脂粘着テープ





CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

# **ASF-110 ORANGE**

#### 型製品概要///

ふっ素樹脂 (PTFE) フィルムの片面にシリコーン系粘着剤を塗布した高機能粘着テープです。ふっ素樹脂粘着テープの持つ様々な特性に加え、オレンジ色着色により高電圧配線の識別用途に最適です。

### 特 長

- 視認性
- 耐熱性
- 滑り性

- 電気絶縁性
- 難燃性
- 耐薬品性

## ▼製品規格///

呼び厚(mm)	規格幅(mm)	長さ(m)
0.08	19	10

※上表以外のサイズに関しては別途ご相談ください。

## 構 造



### 用 途 例

- 電気自動車の高電圧配線識別用途
- ・ケーブルやハーネスの電気絶縁被覆用途

## 製品性能

試験項目	単位	xASF-110 ORANGE	
呼び厚	mm	0.08	
粘着力180°剥離	N/25mm	6	
引張強さ	N/25mm	70	
伸び	%	180	
破壊電圧	kV	10	
最高使用温度	$^{\circ}$	200	
※上表中の数値は測定値であり、保証値ではありません。			

※上表中の数値は測定値であり、保証値ではありません。

#### 中興化成工業株式会社

本 社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 東京 支 店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 大 阪 支 店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 福 岡 支 店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階 赤坂インターシティAIR 26階 錦パークビル 10階 ニッセイ新大阪ビル 16階 大手門パインビル 5階 03-6230-4414 (代) 03-6230-4411 052-229-1511 06-6398-6714 092-724-1411

お問い合わせ: support@chukoh.co.jp



#### 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、 安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。