摩耗に強く、自己潤滑性に優れた 帯電防止タイプの超高分子量PE粘着テープ





CHUKOH FLO[™] 超高分子量PE粘着テープ

AUB-112B

製品概要///

導電性カーボン入りの超高分子量ポリエチレンフィルムを 基材とし、アクリル系粘着剤を塗布した製品です。超高分 子量ポリエチレンの特長である滑り性や耐摩耗性に加え、 帯電防止効果を備えております。

特 長

- 帯電防止性
- 耐摩耗性
- 耐衝擊性
- 自己潤滑性

用 途 例

- 製品の搬送工程
- ・スライド部分の滑り助長と耐摩耗性向上

▼製品規格///

呼び厚(mm)			長さ(m)	
	規格品幅	最大幅	文C(III)	
0.16	25, 50	270	20	
0.28	23, 30			

※上記以外の幅に関しても、最大幅以内であればスリット可能です。

一構 造



製品性能

試験項目	単位	AUB-112B		AUE-112B
呼び厚	mm	0.16	0.28	0.18
粘着力180°剥離	N/25mm	11	11	10
引張強さ	N/25mm	170	300	210
伸び	%	300	300	350
表面抵抗率	Ω	4.4×10 ⁴	4.4×10 ⁴	2.3×10 ¹⁴
最高使用温度	°C	80	80	80

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

 本
 社
 〒107-0052

 東京支店〒107-0052
 名古屋支店〒460-0003

 大阪支店〒532-0003

 福岡支店〒810-0074

東京都港区赤坂1-8-1 東京都港区赤坂1-8-1 名古屋市中区錦2-4-3 大阪市淀川区宮原3-4-30

福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターシティAIR 26階 赤坂インターシティAIR 26階 錦パークビル 10階 ニッセイ新大阪ビル 16階 大手門パインビル 5階 03-6230-4414 (代) 03-6230-4411 052-229-1511 06-6398-6714 092-724-1411

お問い合わせ: support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

2024.03.01